



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Assemblage mécanique
- Panneau platebande intérieur
- Intérieur profil EPUR
- Extérieur capotage aluminium (ouvrant et dormant)
- Seuil PMR en aluminium à rupture de pont thermique 20 mm
- Joint d'étanchéité à lèvres sur ouvrant (Double joint sur demande)
- Crémone Ferromatic 5 points (4 galets + 1 pêne)
- Fiche Exacta 4 broches

PERFORMANCES

Thermique	Ud ...
AEV	A4 – E7B – VC2

DIMENSIONS

- Dormant de base 56 mm x 58 mm
Fourrure / Brique ouverte / Droit / Rénovation
- Ouvrant épaisseur 58 mm
- Applique 45 mm par côté

ESSENCES



Pin



Bois exotique



Mélèze



Chêne



ZAC DU PARDY | BP 24
01480 FRANS

Tél. : 04 74 60 89 24
contact@lmp-philibert.fr

QUINCAILLERIE



FINITION


- **naboco**
Tons bois et RAL
- Pré-peinture
- Sans finition

INFORMATION


- Autres configurations disponibles, se référer au catalogue

COUPE


Brique ouverte + Fourrure





Brique ouverte



Droit



Rénovation



Hors Tout

Hors Tout
Passage

